

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



12

## CENTRO DE PRODUCCIÓN:

**RODIÑAS PRETENSADOS, S.L.**  
Camiño de Texexe, nº 4  
15866 Calo Teo (A Coruña)  
[www.rodinas.com](http://www.rodinas.com)



Declara, de acuerdo con el control de producción en fábrica, que los bordillos de hormigón de referencia cumplen con las disposiciones de la norma **UNE EN 1338: 2004 Adoquines prefabricados de hormigón, especificaciones y métodos de ensayo. Anexo ZA de dicha norma.**

Tipo de producto: Adoquín prefabricado de hormigón.

Dimensiones nominales: 200 mm X 100 mm X 80 mm

Usos: Para uso externo y acabado de calles,

## CARACTERÍSTICAS: INFORMACIÓN DEL MARCADO CE

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS:  $\pm 2$  mm para todas las medidas

Longitud X Anchura X Altura: 199 mm X 99 mm X 79 mm

Diferencia max – min: 0,6 mm

Chaflán horizontal: 7 mm

Chaflán vertical: 4

Rectitud y curvatura D1: 0,2 mm

Rectitud y curvatura D2: 0,2 mm

Espesor de capa superficial: 7 mm

RESISTENCIA A LA ROTURA:

Carga de rotura: 287,32 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a la rotura: 2,2 Mpa

ABSORCIÓN DE AGUA: 5,8 %

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN: (anchura de huella) 16 mm

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: (USRV) 80

Esta declaración ha sido realizada, basándose en los resultados obtenidos según ensayos realizados por laboratorio externo acreditado por ENAC y según la Norma EN 1340:2004.

**Marcelino Ferrol Mouro**  
Gerente

