

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



12

### CENTRO DE PRODUCCIÓN:

**RODIÑAS PRETENSADOS, S.L.**  
Lugar de Ameneiro, s/n  
15866 Calo Teo (A Coruña)  
[www.rodinas.com](http://www.rodinas.com)



---

Declara, de acuerdo con el control de producción en fábrica, que los bordillos de hormigón de referencia cumplen con las disposiciones de la norma **EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón, especificaciones y métodos de ensayo. Anexo ZA de dicha norma.**

---

Tipo de producto: Bordillo prefabricado de hormigón.

Dimensiones nominales: 1000mm X 150mm X 250mm

---

USOS: Para uso externo y acabado de calles,

---

### CARACTERÍSTICAS: INFORMACIÓN DEL MERCADO

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS:  $\pm 3$ mm para todas las medidas

Longitud X Anchura X Altura: 1001,9 mm X 151,3 mm X 248,5mm

Conicidad perimetral: 3.7 mm

Rectitud y curvatura: 0,6 mm

Espesor de la capa superficial: 12, 5

RESISTENCIA A FLEXIÓN:

Carga de rotura: 2489,25 kp

Resistencia a flexión: 10,3 Mpa

ABSORCIÓN DE AGUA: 4,7 %

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN: (anchura de huella) 17,5 mm

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: (USRV) 83

---

**Esta declaración ha sido realizada, basándose en los resultados obtenidos según ensayos realizados por laboratorio externo acreditado por ENAC y según la Norma EN 1340:2004.**

**Marcelino Ferrol Mouro**  
Gerente

